

SÉLECTEURS .CLASS ET #ID – ÉLÉMENT SPAN

Microsann'

CSS / HTML

version 1

SÉLECTEUR CLASS

Syntaxe : caractère **point** suivi du **nom de la classe**

Le sélecteur « .class » sélectionne les éléments HTML attribués à ce nom de classe spécifique.

Les « class » s'utilisent de manière **unique ou multiple** dans une page.

Les sélecteurs « .class » sont contenues dans les feuilles de style css (style sheet) de la section « head » de la page.

Déclaration dans la feuille de style css	
<pre>.nomdelaclass { Propriété1 : valeur ; Propriété1 : valeur ; }</pre>	<p>Exemple</p> <pre>.center { text-align: center; color: red; }</pre>
Exemples – relevé du code et édition	
<pre><h1 class="center">titre de type 1, rouge et centré </h1> <p class="center">paragraphe de texte rouge et centré </p></pre>	<p>titre de type 1, rouge et centré</p> <p>paragraphe de texte rouge et centré</p>

SÉLECTEUR ID

Syntaxe : caractère **#** (dièse /hash) suivi du **nom de l'id**

Le sélecteur « #id » sélectionne les éléments HTML attribués à ce nom d'id spécifique.

L'attribut universel id définit un identifiant qui ne peut être **utilisé qu'une seule fois dans la page HTML**

Les sélecteurs « #id » sont contenus dans les feuilles de style css (style sheet) de la section « head » de la page.

Déclaration dans la feuille de style css	
<pre>#nomdusélecteurid{ Propriété1 : valeur ; Propriété1 : valeur ; }</pre>	<p>Exemples</p> <pre>#myHeader { background-color: lightblue; color: black; padding: 40px; text-align: center; }</pre>
Exemples – relevé du code et édition	
<pre><h1 id="myHeader">My Header</h1></pre>	<p>My Header</p>

L'élément HTML est un conteneur générique en ligne pour les contenus phrasés.

Exemples – relevé du code et édition	
<pre><p>Mon père avait les yeux bleus</p></pre>	<p>Mon père avait les yeux bleus</p>