

Généralités

Pour écrire cette fiche, nous nous sommes appuyés sur www.w3schools.com et réalisés les exemples sur le site www.essaimicrosann.com. Ce site utilise le Template It_glory.

Avec les outils de JCE pour JOOMLA, dédiés à la conception de table, nous avons créé une table de taille 100% avec un sous-titre, 1 ligne d'en-tête trois lignes de données et de 4 colonnes.

Dans cet exemple, les propriétés des textes sont par défaut ceux du Template Glory :

- Sous-titre (caption) :
 - background-Color : ?
 - font-family : « Roboto » | font-style: normal ;
 - font-size : 16px ou 1rem | line-height : 24px ou 1,5rem
 - font-weight : 400 ou normal
 - color : rgb(129, 130, 154)
- En-tête (th) :
 - background-Color : rgb(247, 249, 249)
 - font-family : « Roboto » | font-style: normal;
 - font-size : 16px ou 1rem | line-height : 24px ou 1,5rem
 - font-weight : 700 ou bold
 - color : rgb(129, 130, 154)
- Données (td) :
 - background-Color : ?
 - font-family : « Roboto » | font-style: normal;
 - font-size : 16px ou 1rem | line-height : 24px ou 1,5rem
 - font-weight : 400 ou normal
 - color : rgb(129, 130, 154)

Les outils de l'éditeur JCE pour JOOMLA



Icône de l'outil	Action	Icône de l'outil	Action
	Insérer / modifier un tableau		Supprimer le tableau
	Propriétés de la ligne		Propriétés de la cellule
	Insérer une ligne avant		Insérer une ligne après
	Supprimer la ligne		
	Insérer une colonne avant		Insérer une colonne après
	Supprimer la colonne		
	Divise la cellule		Fusionner les cellules

Création d'une table taille 100% (sous-titre, 1 ligne en-tête+3 lignes, 4 colonnes)

Procédure



- Cliquer sur l'outil Insérer / modifier un tableau
- La boîte de dialogue s'affiche :

Gestionnaire de tableaux

Généralités **Avancé**

Colonnes	4	Lignes	4
Marges intérieures		Espacement de cellules	
Align. horizontal	--Non défini--	Bordure	
Largeur	100%	Hauteur	

Sous-titre du tableau

- Renseigner la boîte de dialogue ci-dessus: sous-titre coché et largeur 100%
- cliquer sur Insérer
- Dans le panneau édition on trouve :

La première ligne correspond au sous-titre (<caption>)

La 2eme ligne correspond à la ligne d'en-tête (cellules th)

Les lignes suivantes correspondent aux lignes de données (cellules td)

Ligne d'en-tête et lignes de données

Procédure

- Mettre le pointeur après la ligne sous-titre
- Cliquer sur l'outil  Propriétés de la ligne
- La boîte de dialogue « Propriétés de ligne » s'affiche :
Indiquer que cette ligne du tableau fait partie de l'en-tête du tableau (choix avec les 2 flèches )



- Cliquer sur le bouton **Insérer**

De même :

- Sélectionner les cellules d'en-tête et Indiquer un alignement centre pour « Align. Horizontal »
- Sélectionner les lignes de données et Indiquer que ces lignes font partie du corps du tableau (choix avec les 2 flèches ) et Indiquer un alignement centre pour « Align. Horizontal »
- Cliquer sur le bouton **Insérer**, on trouve dans le tableau ci-dessous à droite la table dans édition et à gauche le code

Sélectionner les cellules de données Code	Édition												
<pre><table style="width: 100%;"><caption>Année 2024</caption> <thead> <tr><th style="text-align: center;">janvier</th><th style="text-align: center;">Février</th><th style="text-align: center;">mars</th><th style="text-align: center;">avril</th></tr> <tbody> <tr style="text-align: center;"> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table></pre>	<div data-bbox="639 909 1481 1099" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Année 2024</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">janvier</th> <th style="width: 25%;">Février</th> <th style="width: 25%;">mars</th> <th style="width: 25%;">avril</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: center;">notes</p> <p>La table se situe entre les balises <table> et </table> Le sous-titre de la table est « Année 2024 », il est situé dans la balise <caption> Année 2024 </caption> Le d'en-tête se situe entre les balises <thead> et </thead> La ligne d'en-tête se situe entre les balises <tr> et </tr> Les cellules de la ligne d'en-tête se situent entre les balises <th> et </th> <u>Note</u> tr vient de table row, row = ligne en anglais <u>Note</u> th vient de table header Le corps contenant les cellules de données se situe entre les balises <tbody> et </tbody> Les cellules des trois lignes de données se situent entre les balises <td> et </td> <u>Note</u> td vient de table data</p> <p>Lorsque la valeur d'une propriété est indiquée dans les boites de dialogue de JCE. dans le code elle se retrouve indiquée, à l'intérieur de la balise entrante.</p> <p>Exemples Centrage de texte dans l'en-tête <th style = « text-align : center ; »> Centrage de texte dans les datas <td style = « text-align : center ; »> Taille de la table <table style="width: 100%;"></p>	janvier	Février	mars	avril								
janvier	Février	mars	avril										